

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

Descrição: Universo Fundo Preparador de Paredes é um produto à base de água, de baixo odor e secagem rápida, indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies externas e internas como reboco fraco, concreto, reboco novo, pintura calcinada, paredes caiadas e fibrocimento. É um produto de grande poder de penetração e de fácil aplicação que proporciona ótima aderência, aumentando o despenho dos acabamentos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade: 45 - 47 KU

Peso Específico: 1,01

Ponto de Fulgor: Não se Aplica

Baixa Toxicidade

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.7

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão à base de copolímero acrílico, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 18L - 15L - 3,6L e 900ml

Rendimentos:

até 275m² demão / lata 18L

até 229m² demão / balde 15L

até 55m² demão / galão 3,6L

até 13,75m² demão / quarto 900ml

Aplicação:

Rolo de lã, pincéis e airless.

Secagem:

Ao toque: 1h

Final: 12 h

Diluição:

Diluir no mínimo com 50% de água limpa para superfícies indicadas

Demãos:

Uma única demão.

Limpeza:

Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:



Pequenas imperfeições: aplicar uma demão de Universo Fundo Preparador de Paredes em toda superfície e posteriormente efetuar correção das imperfeições com Universo Massa Corrida (Interiores) ou Universo Massa Acrílica (Exteriores e Interiores).

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

Superfícies mal aderidas e soltas, desagregada, calcinadas, pintura a cal, pinturas velhas em mau estado: Raspar, escovar ou lixar até total remoção dos resíduos, eliminar o pó e aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

Concreto novo / Reboco novo: Aguardar a cura e secagem no mínimo 30 dias. Aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

Partes mofadas: Lavar com solução de água e água sanitária na proporção de 1/1 , deixar agir por 30 min. Enxaguar e aguardar a secagem.

PRECAUÇÕES

Evite pintar em dias chuvosos. Procure usar em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. As superfícies devem ser rigorosamente observadas próximo ao rodapé quanto a cura e secagem, mesmo após 30 dias. Não recomendamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pelo fabricante. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

Observação:

Não indicamos a aplicação direta do produto em qualquer superfície que contenha gesso. Neste caso recomendamos aplicar Universo Gesso & Drywall.

Maiores informações
Entre em contato com nosso departamento técnico no
08007711655

SUPORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX
Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

