

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO TEXTURA ACRÍLICA MÉDIA PREMIUM

Descrição: Universo Textura Acrílica Média Premium é um produto acrílico, que possui em sua fórmula partículas médias de cristais, possibilitando ao aplicador criar um efeito decorativo personalizado. Pode ser utilizado em paredes internas e *externas, devido a sua alta resistência à abrasão, ótima aderência e ser **hidrorrepelente**. Sua consistência cremosa possibilita uma aplicação mais fácil, com grande poder de enchimento, disfarçando e corrigindo pequenas imperfeições da superfície. É indicada para aplicação em superfícies de alvenaria, reboco e blocos de concreto, dispensando o uso da massa corrida ou acrílica.

***Em superfícies externas deverá ser aplicado a Tinta Acrílica Premium ou Standard como Acabamento.**

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco

Peso Específico: 1,59 - 1,86

Ponto de Fulgor: Não Aplicável

Baixa Toxicidade

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 25Kg

Rendimento:

Lata e balde com 25kg - até 17,5m² / demão.

Rendimento variável conforme a espessura na aplicação, irregularidade da superfície e condições climáticas.

Aplicação:

Rolo para Textura

Secagem:

Ao toque: 1h

Entre demãos: 4h

Final: 12h

A secagem pode variar conforme a espessura aplicada ou pelas condições climáticas.



Diluição: Pronta para uso

Demãos: Uma demão

Obs: Havendo a necessidade em usar mais de uma embalagem deve-se utilizar o mesmo lote.



Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.



Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento e aplicação da tinta.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Concreto e Reboco novo: Aguardar secagem e cura no mínimo 30 dias e aplicar Universo Selador Acrílico.

Blocos de Cimento: Nivelar os espaços formados pelas juntas com reboco, após secagem e cura 30 dias, aplicar Universo Selador Acrílico.

Superfícies brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com pano umedecido com água.

Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, lixar e eliminar o pó e aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes.

Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

CUIDADOS:

Evite expor a superfície Texturizada a esforços durante 5 dias após a aplicação, pois a película estará em processo de cura.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada a de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

**Maiores informações entre em contato
com nosso departamento técnico
08007711655**

**SUORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CIATox
Centro de Informações e Assistência Toxicológica
(11) 2661 8571 ou 0800 0148110**

