

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO SPRAY PREMIUM LUMINOSA

Descrição: Universo Spray Premium Luminosa é uma tinta indicada para uso escolar, decoração de vitrines, salões e artesanatos em geral. Pode ser aplicado em ferro, gesso, papel, vidro, isopor e folhagens, somente para ambientes internos. Suas cores proporcionam efeito luminoso.

Composição: Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos, solventes, aditivos e gás propelente butano e propano.

Ao toque: 15 minutos

Manuseio: 1 hora

Final: 24 h

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Mantenha a superfície bem limpa e seca. Se necessário, lixe, elimine o pó e demais contaminantes como ceras, óleos e gorduras existentes.

AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO.

Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula em qualquer superfície para verificar o formato do jato.

Metal ferroso e não ferroso (ferro, aço, alumínio, cobre, latão, galvanizados, etc). Após a superfície devidamente preparada e limpa, aplique o Fundo Branco de forma homogênea, cobrindo bem a superfície e aguarde a secagem. Lixe suavemente com lixa 400 até deixar a superfície bem lisa. Elimine o pó do lixamento e aplique a cor desejada em camadas finas e uniforme.

Para Gesso: Realize as operações de limpeza e lixamento iguais das demais superfícies. A aplicação deverá ser feita normalmente.

Para Isopor: Aplique diretamente no isopor, porém o excesso de tinta poderá deformar o isopor. Limpe bem a superfície com um pano limpo, seco isento de solventes e retire as impurezas, como pó, ceras, gorduras, óleos, graxas e resíduos existentes antes de aplicar. Aplique uma demão bem fina a uma distância de 25 a 30 cm até formar uma base. Aguarde a secagem e repita a operação, aplicando de forma homogênea até a cobertura desejada, nunca aplicando em excesso. Não aplique nenhum tipo de fundo preparador ou verniz em isopor. Aplique somente Universo Spray Premium Luminosa diretamente no isopor, seguindo corretamente as instruções de uso acima.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Qualquer que seja a superfície a ser pintada de madeira ou metal, estas deverão estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. Superfícies novas deverão receber uma demão de fundo apropriado para cada tipo de superfície. Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura. Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças ao sol, antes da pintura. Não realize a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Faça um teste, numa pequena área, para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto em papel, gesso, metal, couro, cerâmica, vime, plásticos e acrílicos. Ao término da pintura, vire a embalagem de cabeça para baixo e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás; isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente.

RECOMENDAÇÕES

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

Maiores informações

Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655



SUPORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX

Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110