

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO SPRAY PREMIUM USO GERAL

Descrição: Universo Spray Premium Uso Geral é uma tinta spray para aplicação em superfícies de metal (aço e ferro), gesso e cerâmica. Indicada para pintura de geladeiras, bicicletas, móveis de aço, brinquedos, objetos artesanais e decoração em geral, em ambientes externos e internos. Possui acabamento brilhante, ótima aderência, secagem rápida com excelente durabilidade e resistência.

Composição: Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos, solventes, aditivos e gás propelente butano e propano.

Secagem:

Ao toque: 15 minutos

Manuseio: 1 hora

Final: 24 h

Rendimento: Até 2m² / demão / embalagem

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Mantenha a superfície bem limpa e seca. Se necessário, lixe, elimine o pó e demais contaminantes como ceras, óleos e gorduras existentes.

Agite bem a embalagem antes da aplicação. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula em qualquer superfície para verificar o formato do jato. Durante a aplicação, pulverize a uma distância mínima de 10cm da superfície, realizando movimentos uniformes e cobrindo a área desejada. Recomenda-se aplicar várias demãos sempre em camadas finas e com intervalos regulares entre elas. Para superfícies novas é recomendado a aplicação do Primer.

Em superfícies como alumínio, cobre, latão e galvanizados deve-se realizar o tratamento adequado para melhor aderência do acabamento.

O Verniz Spray pode ser aplicado em uma ou duas demãos nas cores lisas

O Verniz Spray NÃO é recomendado sua aplicação em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados.

Não aplique o Verniz Spray em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Qualquer que seja a superfície a ser pintada de madeira ou metal, estas deverão estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. Superfícies novas deverão receber uma demão de fundo apropriado para cada tipo de superfície.

Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura. Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura.

Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças ao sol, antes da pintura. Não realize a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Faça um teste, numa pequena área, para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto em papel, gesso, metal, couro, cerâmica, vime, plásticos e acrílicos. Ao término da pintura, vire a embalagem de cabeça para baixo e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás; isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente.

RECOMENDAÇÕES

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.



Maiores informações

Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655

SUORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX

Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Av. Alberto Jafet, 400 • 09951-110 • Diadema • SP
Tel.: (11) 4072 56 55 • www.universotintas.com.br