

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA PREMIUM

Descrição: Universo Verniz Acrílico Base Água Premium proporciona proteção, impermeabilização e realce do aspecto natural da superfície. Indicado para aplicação em superfícies externas e internas de tijolo, concreto aparente, pedras decorativas, fibrocimento e paredes pintadas com tintas látex e acrílicas foscas. Tem acabamento semibrilhante de cor branca leitosa e quando seca forma um filme incolor.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Incolor

Viscosidade: 50 - 60 KU

Peso Específico: 0,92 - 1,02

Ponto de Fulgor: Não Aplicável

Baixa Toxicidade

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - Tipo 4.3.2.1

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão à base de copolímero acrílico, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 18L - 15L - 3,6L e 900ml

Informações de aplicação

Rendimentos:

Lata 18L - até 275m² / demão

Balde 15L - até 229m² / demão

Galão 3,6L - até 55m² / demão

Quarto 900ml - até 13,75m² / demão

Obs: O rendimento do produto pode variar de acordo com a porosidade e absorção da superfície a ser pintada.

Aplicação:

Rolo de lã pelo baixo, pincel e airless.

Secagem:

Ao toque: 1h

Entre demãos 4h

Final: 12 h

Diluição: Pronto para uso

Demãos: Recomenda-se aplicar de duas a três demãos, porém o tipo e o estado da superfície podem exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. As superfícies devem ser rigorosamente observadas próximo ao rodapé quanto a cura e secagem, mesmo após 30 dias. Não recomendamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pelo fabricante. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação do produto. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco e ventilado. Após o uso do produto não reutilizar a embalagem.



Obs: Durante o período de cura do Universo Verniz Acrílico Base Água Premium ao ter contato com água, pode ocorrer um leve esbranquiçamento do produto, sem que suas propriedades de proteção sejam afetadas. Após evaporação total da água o verniz volta a ser incolor.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso

:

Reboco e concreto novo: aguardar secagem no mínimo 30 dias e aplicar direto.

Reboco fraco / concreto novo/ fibrocimento: Aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies com umidade: Identificar a causa e corrigir de maneira adequada.

Superfícies com cera e manchas gordurosas: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar bem e aguardar a secagem.

Mofo: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1/1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

**Maiores informações entre em contato
com nosso departamento técnico
08007711655**

**SUPORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CIATox
Centro de Informações e Assistência Toxicológica
(11) 2661 8571 ou 0800 0148110**

